

Reinigen en onderhouden

TRESPA®

Trespa verstrekt dit document en alle bijbehorende gegevens uitsluitend ter informatie en raadt klanten, projecteigenaren, architecten enz. ten zeerste aan om onafhankelijk advies in te winnen bij een gekwalificeerde bouwprofessional om een juiste toepassing, installatie en naleving van alle relevante codes, wetten, voorschriften en ontwerpvereisten te garanderen. Controleer altijd de lokale vereisten voordat u het product gebruikt.

Algemeen

Trespa® Meteon® heeft een gesloten, poriënvrij oppervlak waardoor vervuiling niet kan binnendringen. Bovendien is Trespa® Meteon® buitengewoon bestand tegen een groot aantal chemicaliën waaronder veel verschillende niet-agressieve en agressieve reinigingsmiddelen.

Hoewel Trespa® Meteon® vrijwel onderhoudsvrij is, kan het raadzaam zijn de panelen na installatie op locatie en vervolgens eenmaal per jaar schoon te maken, afhankelijk van het type toepassing en de mate van zorgvuldigheid waarmee ze bewerkt en gemonteerd zijn.

Vuil voorkomen

Ontwerpoverwegingen

Het effect van vervuiling op decoratieve panelen is afhankelijk van de oorzaak. Een egale stoflaag valt minder snel op dan geconcentreerde vuile en stoffige strepen en vlekken die door aflopend regenwater ontstaan. Geconcentreerde vuilsporen kunnen worden voorkomen door:

- druipranden toe te passen bij overstekken;
- platte snelmontageschroeven voor Trespa® Meteon® te gebruiken;
- ervoor te zorgen dat verticale voegen zich niet bevinden boven het midden van een ander paneel

Constructieoverwegingen

Enige vervuiling tijdens de bouw valt niet te vermijden, maar onnodige vervuiling moet voorkomen worden:

- verwijder stickers en labels onmiddellijk na montage;
- werk secuur met kitten en lijmen;
- plak paneelranden af bij schilderwerk aan kozijnen;
- verwijder ernstige vervuiling, als gevolg van bijvoorbeeld gemorste verf, cement of teer vóór deze indroogt.

Reiniging en reparatie

Trespa®-panelen kunnen vuil worden door stof, vuile handafdrukken of algengroei. Maar er kunnen zich ook ernstigere problemen voordoen zoals roetafzetting, hardnekkige graffiti of ongelukken op de locatie. Er zijn diverse speciale reinigingsmiddelen verkrijgbaar, specifiek geschikt voor deze verschillende types verontreiniging. Gebruik geen reinigingsmiddelen met een schuur- of slijpwerking. Gebruik alleen schone sponzen, zachte nylonborstels of doeken en vermijd borstels met harde, stugge haren. Volg de aanwijzingen van de fabrikant altijd nauwgezet op. De aanbevolen concentraties en inwerktijden mogen niet worden overschreden. Een goed reinigingsresultaat is afhankelijk van de oplosbaarheid van de vervuiling onder invloed van het gebruikte reinigingsmiddel. Sommige producten, zoals tweecomponenten verfsystemen, polyurethaan, siliconen of andere polymeren zijn niet oplosbaar. Daardoor is het zeer moeilijk om deze producten te verwijderen. Het onvolledig verwijderen van deze stoffen of deze verwijderen met een ongeschikt product kan resulteren in een blijvende film op de panelen. Dit restant kan een ongelijkmatige verkleuring van het oppervlak veroorzaken. De garantiebepalingen van Trespa zijn niet van toepassing indien er sprake is van gebrekkige of foutief uitgevoerde reiniging. Let bij het gebruik van reinigingsmiddelen op de (nationale) veiligheids- en milieuvoorschriften.

Schoenpoets, waskrijtjes, stiften en krijt

Zelfs hardnekkige vlekken als schoenpoets en waskrijtjes zijn met een organisch oplosmiddel gemakkelijk van de panelen te verwijderen. Spoel de panelen met water schoon en veeg ze af om strepen te voorkomen. Coderingen die aangebracht zijn met potlood of waskrijt en coderingen die gedurende langere tijd blootgesteld zijn geweest aan weer en wind zijn moeilijker te verwijderen.

Verf

Oplosmiddelhoudende verf verwijderen met een organisch oplosmiddel. Panelen naspoelen en afwissen om strepen te voorkomen. Tweecomponentenverf direct verwijderen met water of een organisch oplosmiddel. Na uitharding is deze soort verf niet meer te verwijderen.

Lijmen, kitten en kunstharsen

Als u lijmen, kitten of kunstharsen gebruikt, dient u altijd de instructies van de fabrikant te raadplegen. Dit is niet alleen nodig voor de gebruiksinstructies, maar ook om te kunnen vaststellen of het product geschikt is om het gewenste reinigingsresultaat te bereiken. Oplosmiddelhoudende producten verwijderen met een organisch oplosmiddel. Panelen naspoelen en afwissen om strepen te voorkomen. Tweecomponentenlijm of kunsthars direct verwijderen met water en/of een organisch oplosmiddel. Siliconenkit afwrijven met een droge, schone doek en eventuele restanten verwijderen met een siliconenverwijderaar. Na uitharding zijn deze producten niet meer te verwijderen.

Cementsluiers en kalk

Verwijderen met geconcentreerde zure reinigingsmiddelen (bijv. zoutzuur). Panelen goed naspoelen met schoon water en droogwrijven.

Vet en vuil

Regen, wind, verkeer en industriële vervuiling zullen na verloop van tijd een lichte tot matige laag vuil op de paneeloppervlakken veroorzaken. Afhankelijk van de mate van vervuiling die is afgezet, kunt u de panelen jaarlijks, tegelijk met het glazenwassen of met langere tussenpozen met behulp van een ruitenwasmiddel reinigen. Stof, modderspatten, olie en vette en vieze handafdrukken zijn gemakkelijk te verwijderen door de panelen met een universeel huishoudelijk reinigingsmiddel te wassen. Spoel de panelen met water schoon en/of veeg ze af na het wassen om strepen te voorkomen.

Groene aanslag

Algen en mossen kunnen ontstaan op plaatsen die koel en vochtig blijven en waar nauwelijks direct zonlicht komt. Dankzij het gesloten oppervlak van Trespa® Meteon® panelen dringen algen en mossen niet in het oppervlak waardoor ze gemakkelijk te verwijderen zijn.

Graffiti

Dankzij het gesloten oppervlak van Trespa® Meteon® dringen verven, lakken, lijmen, inkt en andere 'graffiti-materialen' niet in het oppervlak. Deze kunnen daarom gemakkelijk verwijderd worden mits ze oplosbaar zijn in water. Indien dit niet het geval is, gebruik een organisch oplosmiddel of speciale graffitireiniger. Om strepen te voorkomen dienen panelen goed nagespoeld en droog geveegd te worden.

Beschadigingen

Indien als gevolg van vandalisme krassen ontstaan op het oppervlak van Trespa® Meteon®, dan kunnen deze gerepareerd worden door een weinig acryllak met een fijn kwastje in de krassen aan te brengen. Deze "reparatieverf" is in vrijwel alle standaard Trespa®-kleuren leverbaar. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Trespa voor nadere informatie over beschikbaarheid. Panelen die onvoorzien breken dienen vervangen te worden.

Ga naar trespa.info
voor de meest
actuele versie van
dit document.



Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de informatie die wordt verstrekt door Trespa International B.V. ("Trespa"). De informatie is indicatief, algemeen en wordt op eigen risico gebruikt. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen, geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van het product. Alle aanbevelingen zijn slechts algemene richtlijnen en moeten worden geverifieerd voor uw specifieke toepassing, rekening houdend met de lokale omstandigheden. Professioneel advies is vereist om de geschiktheid van Trespa-producten en de naleving van wetten, voorschriften en normen te beoordelen. Trespa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie. Product- en monsterkleuren kunnen binnen de toleranties variëren en de waarneming kan verschillen naargelang de hoek of de batch. Alle transacties zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden van Trespa (zie www.trespa.com en www.trespa.info). Eventuele geschillen worden beheerst door het Nederlandse recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Roermond, Nederland.

NL3064 • Versie 4.0 • Datum 04-2026